

FFP2 D 10 X TLV. Facciali filtranti per polveri nebbie e fumi a bassa o media tossicità

Caratteristiche:

Marchio prodotto:

CE EN 149:2001



Descrizione:

I facciali hanno superato il test con polvere di dolomite ("d"). Si tratta di una prova opzionale di intasamento prevista dalla norma che è volta ad accertare una maggiore efficienza filtrante del dispositivo. I facciali che hanno superato questo test possono anche essere utilizzati per 2 turni lavorativi. Protezione polveri, nebbie e fumi a bassa o media tossicità. Limite d'impiego: 10 x TLV. Idoneo per l'impiego nella maggioranza delle situazioni industriali, protegge contro polveri tossiche, fumi e nebbie aventi TLV superiore a 0,1 mg/m³. Conforme alla classe FFP2 ha un'efficienza filtrante superiore al 92% per le polveri e del 98% per gli aerosol liquidi. È dotato di una ampia superficie filtrante, un design innovativo, un bordo di tenuta in morbida schiuma, elastici regolabili e di una valvola di espirazione innovativa che assicura un elevato comfort. Impieghi: garantisce una valida protezione contro fumi e vapori metallici di piombo, ferro, rame, zinco e nebbie di acido cromico, fosforico e olii. Confezione da 5 pezzi. Con valvolina di espirazione. CE EN 149:2001.