

## FFP3 D 30 X TLV. Protezione polveri, fi bre, fumi tossici.

Caratteristiche:

Marchio prodotto:

CE EN 149:2001

**3M**



### Descrizione:

I facciali hanno superato il test con polvere di dolomite ("d"). Si tratta di una prova opzionale di intasamento prevista dalla norma che è volta ad accertare una maggiore efficienza filtrante del dispositivo. I facciali che hanno superato questo test possono anche essere utilizzati per 2 turni lavorativi. Protezione polveri, fibre, fumi tossici. Limite d'impiego: 30 x TLV. Elevata efficienza contro polveri quali: cadmio, cobalto, cromati di zinco, arsenico. Conforme alla classe FFP3. Ha un'efficienza filtrante superiore al 98% per particelle con TLV inferiore a 0,1mg/m<sup>3</sup> e del 99% per aerosol liquidi. Ampia superficie filtrante, bordo di tenuta in schiuma, elastici regolabili, valvola di espirazione. Impieghi: operazioni di sabbiatura e saldatura, farmaceutica, edilizia, lavori in presenza di amianto dove non siano richiesti sistemi di ventilazione assistita o maschere a pieno facciale. Con presenza di nebbie. Confezione da 5 pezzi. Con valvolina di espirazione. CE EN 149:2001.